

SP HEAT TRANSFER OIL

DẦU TRUYỀN NHIỆT CAO CẤP

SP HEAT TRANSFER OIL là dầu truyền nhiệt cao cấp với công thức chứa phụ gia đặc biệt và dầu gốc parafin độ tinh chế cao. Dầu có độ bay hơi thấp, điểm chớp cháy cao, đáp ứng khả năng chống oxy hoá, độ bền nhiệt tốt và có đặc tính dẫn nhiệt tuyệt vời đem lại tính năng sử dụng ưu việt trong các hệ thống truyền nhiệt khép kín.

ĐẶC TÍNH

- Giảm thiểu cặn lắng và sự tắc nghẽn khu vực truyền nhiệt.
- Tăng độ bền nhiệt và bền oxy hoá.
- Đặc tính truyền nhiệt tuyệt vời.
- Hạn chế sự thay đổi độ nhớt theo nhiệt độ.
- Kéo dài thời gian sử dụng dầu.

ỨNG DỤNG

SP HEAT TRANSFER OIL là dầu truyền nhiệt dùng cho các hệ thống truyền nhiệt tuần hoàn khép kín với nhiệt độ dầu lên đến 320°C, sử dụng trong các ngành công nghiệp gia công, nhà máy hóa chất, sản xuất hàng dệt may và thiết bị gia dụng....

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	PHƯƠNG PHÁP	ISO 32	ISO 46
Độ nhớt động học ở 40 °C	cSt	ASTM D445	30 - 34	43 – 49
Độ nhớt động học ở 100 °C	cSt	ASTM D445	5.0 – 6.0	6.5 – 7.5
Chỉ số độ nhớt	-	ASTM D 2270	Min 100	Min 100
Điểm chớp cháy COC	°C	ASTM D 92	Min 200	Min 210
Điểm cháy	°C	ASTM D 92	Min 240	Min 250
Điểm rót chảy	°C	ASTM D 97	Max -9	Max -9
Hàm lượng nước	%V	ASTM D 95	Max 0.05	Max 0.05
Độ tạo bọt Seq II@ 93.5°C	ml/ml	ASTM D892	Max 50/0	Max 50/0
Ăn mòn đồng (3 giờ/100°C)	-	ASTM D 130	Nhóm 1	Nhóm 1

BAO BÌ

Bao bì 200L, xô 18L, theo yêu cầu.

ĐIỀU KIỆN BẢO QUẢN, AN TOÀN

Bảo quản nơi có mái che, tránh ánh nắng trực tiếp hay nơi có nhiệt độ trên 60°C.

Tránh tiếp xúc trong thời gian dài và thường xuyên với dầu đã qua sử dụng.

Loại dầu này không được khuyến khích sử dụng trong những hệ thống truyền nhiệt hở trong đó dầu nóng tiếp xúc trực tiếp với không khí. Nếu nó phun ra hoặc thoát ra từ các khe hở, dầu SP HEAT TRANSFERS OIL nóng có thể tự phát cháy. Thải bỏ dầu đã qua sử dụng đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường.

Cần theo dõi và kiểm tra các đặc tính của dầu thường xuyên, định kỳ do sự thay đổi các thông số khi thực

For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn

AP SAIGON PETRO JSC

Office: 6B Ton Duc Thang St., Dist. 1, Ho Chi Minh City
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, Dist. 2, HCMC



tế sử dụng

Tham khảo thông tin chi tiết An toàn, sức khỏe, môi trường trên MSDS của sản phẩm



For further detail please contact us at:

Office: 6B Ton Duc Thang St., District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3822 4848 / 6272 0324 Fax: (84.8) 3824 3959 Tax Code: 0305715556
Plant: 990 Nguyen Thi Dinh Street, Thanh My Loi Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Tel: (84.8) 3742 3296 Fax: (84.8) 3742 3295 Website: www.apsaigonpetro.com.vn